

## AVISTA pace EVO GER 0W-40

En kraftfull personbilmotorolja (bensin, diesel) från AVISTA pace EVO serien med enastående egenskaper för motorrenhet och dispergering. I första hand formulerad för kraven som följer med de tyska fordonsmodellerna.

### Applikation

Personbil, bensin, diesel

### Egenskaper

- låg förångning
- lågt slitage på kamaxel
- oxidationsstabil
- kolvrenhet
- enastående rengörande och dispergerande egenskaper
- stabil viskositet

### Godkännande

MB-Approval 229.5

### Specifikation

API SN

ACEA A3/B4

### Rekommendation

Fiat 9.55535- M2

GM Opel GM-LL-025-B

MB 229.3, 229.5

BMW LL -01

Porsche A40

VW 502.00/505.00

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		0W-40
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,830 - 0,860
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	12,8 - 14,2
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 175
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,0 - 12,0
Dyn viskositet @ -35 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 200
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -48

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

### DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: [www.daxoil.se](http://www.daxoil.se) • E-post: [info@daxoil.se](mailto:info@daxoil.se)