

## AVISTA pace EVO C2/C3 5W-30

Bränslebesparande personbilmotorolja (bensin, diesel) från AVISTA pace EVO serien för modeller med moderna avgasrenande system och långa serviceintervaller för att möta kraven för specifikation ACEA C2/C3 samt nedan nämnda OEM-krav.

### Applikation

Personbil, lätt lastbil, bensin, diesel, moderna avgasrenande system

### Egenskaper

- medelhögt SAPS-värde
- bränslebesparande
- åldersbeständig
- viskositetsstabil
- låg avgasemission
- mindre slitage
- motorrenhet
- långa serviceintervaller

### Godkännande

MB-Approval 229.52

MB-Approval 229.51

### Specifikation

API SN

ACEA C2/C3

### Rekommendation

MB 229.31

PSA B71 2290 (2014)

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,840 - 0,860
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	11,1 - 12,7
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 165
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,1 - 9,3
Dyn viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.