

AVISTA pace EVO EUR 5W-30

Bränslebesparande personbilmotorolja (bensin, diesel) från AVISTA pace EVO serien med enastående egenskaper för motorrenhet och åldringsbeständighet. I första hand formulerad för kraven som följer med de europeiska fordonsmodellerna.

Applikation

Personbil, bensin, diesel

Egenskaper

- lågt SAPS-värde
- bränslebesparande
- åldersbeständig
- viskositetsstabil
- låg avgasemission
- mindre slitage
- motorrenhet
- långa serviceintervaller

Godkännande

Ford WSS-M2C913-D

Specifikation

API SL

ACEA A5/B5, A1/B1

Rekommendation

Ford WSS-M2C913-C

Renault RN 0700

Jaguar/Landrover

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,835 - 0,865
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	9,5 - 10,5
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 165
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,5 - 9,5
Dyn viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se