

AVISTA pace EVO C5 0W-20

Bränslebesparande personbilmotorolja (bensin, diesel) från AVISTA pace EVO serien för modeller med moderna avgasrenande system och långa serviceintervaller för att möta kraven för specifikation ACEA C5.

Applikation

Personbil, lätt lastbil, bensin, diesel, moderna avgasrenande system

Egenskaper

- lågt SAPS-värde
- extremt bränslebesparande
- låg förångning
- åldersbeständig
- viskositetsstabil
- låg avgasemission
- mindre slitage
- motorrenhet
- långa serviceintervaller

Godkännande

Specifikation

API SN
ACEA C5

Rekommendation

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		0W-20
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,840 - 0,860
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	7,8 - 9,4
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 160
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,4 - 9,2
Dyn viskositet @ -35 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 200
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gyllerogatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112
Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se