

## AVISTA pure EVO SWE 5W-30

Högkvalitativ motorolja för kommersiella fordon (diesel Euro I - VI) från AVISTA pure EVO serien för att möta samtliga krav för specifikationen ACEA E4/E7 samt kraven från en mängd OEM. Speciellt formulerad för svenska (men även andra) fordon.

### Applikation

Lastbil, diesel, moderna avgasrenande system

### Egenskaper

- utmärkt kolvrenhet
- långa serviceintervaller
- motverkar cylinderpollering
- lågt slitage och sotformation
- stabila smörjegenskaper

### Godkännande

Deutz DQC IV-10  
MAN M3277  
Mack EO-N  
MB-Approved 228.5  
MTU TYPE 3  
Renault RLD-  
Volvo VDS-3  
Scania LDF-3

### Specifikation

ACEA E4/E7  
DAF Extended Drain  
Cummins CES 20072  
Ford WSS-M2C212-A1

### Rekommendation

API CI-4

### Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		5W-30
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,850 - 0,880
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	11,0 - 12,5
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 160
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	14,0 - 16,8
Dyn. viskositet @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Flämpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Lägsta flyttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.