

AVISTA peer GL5 LS 80W-90

En mångfunktionell transmissionsolja för användning året runt i axlar och hypoidskurna växlar med differentialbroms där API GL-5 LS specificeras.

Applikation

axlar, limited slip (LS) differentier

Egenskaper

- mycket höga belastningsegenskaper
- EP additiv skyddar effektivt mot slitage
- mycket bra luftseparation
- stabil viskositet
- för användning året runt

Godkännande

Specifikationer

Rekommendation

API GL-5 Limited Slip

Teknisk data

Parameter	Metod	Enhet	
SAE Klass	SAE J 300		80W90
Densitet @ 15 °C	DIN ISO 12185	g/cm ³	0,875 - 0,905
Kin viskositet @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	15,3 - 17,7
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		min. 110
Neutraliseringstal	DIN ISO 51558-1	mg KOH/g	1,7 - 2,7
Brookfield @ 26 °C	DIN 51398	mPa*s	max. 150 000
Flampunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Lägsta flytttemperatur	DIN ISO 3016	°C	max. -27

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.