

AVISTA pace GER FS 15W-40

Optimalt formulerad för personbilar (bensin, diesel). Rekommenderas i första hand för äldre modeller från Daimler.

Applikation

Personbil, bensin, diesel

Egenskaper

- låg förångning
- oxidationsstabil
- kolvrenhet
- enastående rengörande och dispergerande egenskaper
- stabil viskositet

Godkännande

MB-Approval 229.1

Specifikation

API SL

ACEA A3/B4

Rekommendation

Teknisk data

| Parameter | Metod | Enhet | |
|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| SAE Klass | SAE J 300 | | 15W-40 |
| Densitet @ 15 °C | DIN ISO 12185 | g/cm ³ | 0,855 - 0,885 |
| Kin viskositet @ 100 °C | DIN 51562-1 | mm ² /s | 13,5 - 14,9 |
| Viskositetsindex | DIN ISO 2909 | | min. 140 |
| Total Base Number | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 8,0 - 10,0 |
| Dyn viskositet @ -20 °C | DIN 51377 | mPa*s | max. 7 000 |
| Flampunkt (COC) | DIN ISO 2592 | °C | min. 200 |
| Lägsta flyttemperatur | DIN ISO 3016 | °C | max. -33 |

Vi reserverar rättigheten att ändra de generella egenskaperna för produkten för att kunden ska åtnjuta den senaste teknikutvecklingen.

DAXOIL AB

Box 23 • Gylleroatan 1 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: www.daxoil.se • E-post: info@daxoil.se